


**Наименование /** **Электродвигатель асинхронный трехфазный /**  
 Name **Three-phase asynchronous electric motor**  
**Модель / Model** **AIP315S8**

## Монтажные исполнения / Mounting arrangements

### 1. Электродвигатель на лапах / Foot-mounted motor


**IM 1081 B3**

### 2. Электродвигатель на лапах с фланцем / Foot- and flange-mounted motor


**IM 2081 B35**

## Технические характеристики / Technical specifications

<b>Номинальная выходная мощность /</b> Rated output power	P	<b>90</b>	<b>кВт / kW</b>
<b>Частота вращения условная (фактическая) /</b> Conditional (actual) speed	$\nu$	<b>750 (740)</b>	<b>об/мин / rpm</b>
<b>Напряжение сети (Δ/Y) /</b> Network voltage (Δ/Y)	U	<b>380/660</b>	<b>В / V</b>
<b>Номинальный ток /</b> Nominal current	$I_N$	<b>178</b>	<b>А / A</b>
<b>КПД /</b> Efficiency	$\eta$	<b>93,8%</b>	
<b>Коэффициент мощности /</b> Power coefficient	$\cos\varphi$	<b>0,82</b>	
<b>Соотношение крутящих моментов /</b> Torque Ratio	$M_S/M_N$	<b>1,8</b>	
	$M_{MAX}/M_N$	<b>2,0</b>	
<b>Соотношение токов /</b> Current Ratio	$I_S/I_N$	<b>6,4</b>	
<b>Момент инерции /</b> Moment of inertia	J	<b>3,6000</b>	<b>кг·м<sup>2</sup> / kgm<sup>2</sup></b>
<b>Уровень звукового давления /</b> Sound pressure level	$L_{PA}$	<b>82</b>	<b>дБ(А) / dB</b>
<b>Вес /</b> Weight	m	<b>880</b>	<b>кг / kg</b>

