


Наименование / **Электродвигатель асинхронный трехфазный /**
 Name **Three-phase asynchronous electric motor**
Модель / Model **AIP63B6**

Монтажные исполнения / Mounting arrangements

1. Электродвигатель на лапах / Foot-mounted motor


IM 1081 B3

2. Электродвигатель на лапах с фланцем / Foot- and flange-mounted motor


IM 2081 B35

Технические характеристики / Technical specifications

Номинальная выходная мощность / Rated output power	P	0,25	кВт / kW
Частота вращения условная (фактическая) / Conditional (actual) speed	ν	1000 (860)	об/мин / rpm
Напряжение сети (Δ/Y) / Network voltage (Δ/Y)	U	220/380	В / V
Номинальный ток / Nominal current	I_N	1,10	А / A
КПД / Efficiency	η	58,3%	
Коэффициент мощности / Power coefficient	$\cos\varphi$	0,65	
Соотношение крутящих моментов / Torque Ratio	M_S/M_N	1,9	
	M_{MAX}/M_N	2,0	
Соотношение токов / Current Ratio	I_S/I_N	4,0	
Момент инерции / Moment of inertia	J	0,0010	кг·м² / kgm²
Уровень звукового давления / Sound pressure level	L_{PA}	51	дБ(А) / dB
Вес / Weight	m	6,4	кг / kg

