


Наименование / **Электродвигатель асинхронный трехфазный /**
 Name **Three-phase asynchronous electric motor**
Модель / Model **AIP355MB6**

Монтажные исполнения / Mounting arrangements

1. Электродвигатель на лапах /
 Foot-mounted motor


IM 1081 B3

2. Электродвигатель на лапах с фланцем /
 Foot- and flange-mounted motor


IM 2081 B35

Технические характеристики / Technical specifications

Номинальная выходная мощность / Rated output power	P	250	кВт / kW
Частота вращения условная (фактическая) / Conditional (actual) speed	ν	1000 (990)	об/мин / rpm
Напряжение сети (Δ/Y) / Network voltage (Δ/Y)	U	380/660	В / V
Номинальный ток / Nominal current	I_N	457	А / A
КПД / Efficiency	η	94,5%	
Коэффициент мощности / Power coefficient	$\cos\varphi$	0,88	
Соотношение крутящих моментов / Torque Ratio	M_S/M_N	1,9	
	M_{MAX}/M_N	2,0	
Соотношение токов / Current Ratio	I_S/I_N	6,7	
Момент инерции / Moment of inertia	J	12,400	кг·м² / kgm²
Уровень звукового давления / Sound pressure level	L_{PA}	92	дБ(А) / dB
Вес / Weight	m	1700	кг / kg

