

# Технічні параметри

# WING

ПАРАМЕТРИ	ПОВІТРЯНА ЗАВІСА З ВОДЯНИМ НАГРІВАЧЕМ						ПОВІТРЯНА ЗАВІСА З ЕЛЕКТРИЧНИМ НАГРІВАЧЕМ						ПОВІТРЯНА ЗАВІСА БЕЗ НАГРІВАЧА																									
	W100		W150		W200		E100		E150		E200		C100		C150		C200																					
	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC																				
Колір ○ WHITE (RAL 9016) ● DARK (RAL 7016)	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●																		
Артикул VTS	1-4-2801-0250	1-4-2801-0299	1-4-2801-0259	1-4-2801-0308	1-4-2801-0251	1-4-2801-0300	1-4-2801-0260	1-4-2801-0309	1-4-2801-0252	1-4-2801-0301	1-4-2801-0261	1-4-2801-0310	1-4-2801-0253	1-4-2801-0302	1-4-2801-0262	1-4-2801-0311	1-4-2801-0254	1-4-2801-0303	1-4-2801-0263	1-4-2801-0312	1-4-2801-0255	1-4-2801-0304	1-4-2801-0264	1-4-2801-0313	1-4-2801-0256	1-4-2801-0305	1-4-2801-0265	1-4-2801-0314	1-4-2801-0257	1-4-2801-0306	1-4-2801-0266	1-4-2801-0315	1-4-2801-0258	1-4-2801-0307	1-4-2801-0267	1-4-2801-0316		
Максимальна ширина дверей для одного присторою	м		1		1,5		2		1		1,5		2		1		1,5		2																			
Максимальна висота дверей	м				3,7				3,7				4																									
Максимальна витрата повітря	м³/год		1850		3100		4400		1850		3150		4500		1950		3200		4600																			
Діапазон теплової потужності**	кВт		4-17		10-32		17-47		2 или 4/6		8/12		10/15																									
Максимальна температура теплоносія	°C				95																																	
Максимальний робочий тиск	МПа				1,6																																	
Об'єм води	дм³		1,6		2,6		3,6																															
Кількість рядів в теплообміннику	штук				2																																	
Напруга живлення	В/фаза/Гц				~ 230/1/50				~230/1/50 для 2кВт ~400/3/50 для 4/6кВт				~400/3/50				~230/1/50																					
Потужність електричного нагрівача	кВт				-				2 и 4		4 и 8		5 и 10																									
Джерело живлення електричного нагрівача	А				-				6/макс.9		11,5/ макс.17,3		14,5/ макс.21,4																									
Потужність	кВт		0,235	0,2	0,375	0,3	0,58	0,47	0,235	0,2	0,375	0,3	0,58	0,47	0,235	0,2	0,375	0,3	0,58	0,47	0,235	0,2	0,375	0,3	0,58	0,47	0,235	0,2	0,375	0,3	0,58	0,47	0,235	0,2	0,375	0,3	0,58	0,47
Номинальний струм	А		1,2	1,5	1,7	2,2	2,6	3,3	1,2	1,5	1,7	2,2	2,6	3,3	1,2	1,5	1,7	2,2	2,6	3,3	1,2	1,5	1,7	2,2	2,6	3,3	1,2	1,5	1,7	2,2	2,6	3,3	1,2	1,5	1,7	2,2	2,6	3,3
Вага (без води)	кг		20,8	21,2	27,8	24,5	34,6	30,4	20	17,3	26,8	23,4	33,3	29,1	17,9	15,3	23,8	20,4	29,3	25,1	17,9	15,3	23,8	20,4	29,3	25,1	17,9	15,3	23,8	20,4	29,3	25,1	17,9	15,3	23,8	20,4	29,3	25,1
Ступінь захисту	IP																																					